

Backlit Coated

610 g/mp / 15 oz

Descriere

Material compus dintr-o țesătură de poliester special, pretensionat, cu coating din PVC alb translucent pe ambele părți. Materialul poate fi imprimat digital pe ambele fețe cu printere de mare format care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.

Caracteristici

Grosime: 0,48 mm

Durabilitate: 6 luni în exterior, 1 an în interior

Dimensiuni rolă

Lațimi: 3,2 m

Lungime: 50 m.



Aplicații

Pentru diverse aplicații de exterior de mare format, în special pentru realizarea de panouri, casete și reclame luminoase. Se recomandă, înainte de utilizare, testarea compatibilității dintre material și cernelurile cu care va fi imprimat.

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GREUTATE		610g/m ²	DIN 53352
GROSIME		0,48 mm	DIN 53352
REZISTENȚĂ LA TENSIUNE	în lungime	2230N/50mm	DIN 53354
	transversal	2190N/50mm	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	18 %	
	transversal	24 %	
FORȚA DE RUPERE	în lungime	310 N	DIN 53363
	transversal	335 N	
FORȚA DE LIPIRE	în lungime	35N/50mm	DIN 53357
	transversal	35N/50mm	
TEMPERATURA/UMIDITATEA		24,5°C/ 60 %	
DENSITATEA		(18x16inch)	