

Frontlit +

440 g/mp / 13 oz

Descriere

Material compus dintr-o țesătură de poliester special, pretensionat. Materialul poate fi imprimat digital cu printere de mare format care folosesc cerneluri pe bază de solvent și eco-solvent.

Caracteristici

Grosime: 0,39 mm

Durabilitate: 2 ani

Dimensiuni rolă

Lațimi: 1.1m/1.37m/1.6m/2.2m/2.5m/3.2m

Lungime: 50 m.

* tăiat din rolă de 3,2m. La cerere rolele pot fi debitate gratuit la orice lațime.

Culori

alb, mat

Aplicații

Pentru diverse aplicații de exterior de mare format, în special bannere sau display-ere, pentru realizarea de reclame, panouri, acoperiri de suprafețe, pentru printuri digitale de mari dimensiuni, neiluminate sau iluminate extern.

Se recomandă, înainte de utilizare, testarea compatibilitatii dintre material și cernelurile cu care va fi imprimat.



CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GREUTATE		440g/m ²	DIN 53352
GROSIME		0,39 mm	DIN 53352
REZISTENȚĂ LA TENSIUNE	în lungime	1470N/50mm	DIN 53354
	transversal	1210N/50mm	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	20 %	
	transversal	20 %	
FORȚA DE RUPERE	în lungime	222 N	DIN 53363
	transversal	210 N	
FORȚA DE LIPIRE	în lungime	100N/50mm	DIN 53357
	transversal	75N/50mm	
TEMPERATURA/UMIDITATEA		20°C/ 20 %	
DENSITATEA		1000denier (3,5x3,5/cm)	