

351

Film poliester oglindă

Descriere

Film poliester caracterizat printr-o remarcabilă stabilitate dimensională și un foarte bun comportament la îmbătrânire, pentru decupare pe cutter plotter. Este disponibil în culorile: crom lucios, crom mat și auriu pe ambele fețe.

Caracteristici

- Grosime: 23 microni
- Tip adeziv: poliacrilic removabil, pe bază de solvent
- Durabilitate: până la 2 ani pentru crom
1 an pentru auriu
- Dimensiuni rolă
- Lățimi: 1000 mm,
Lungime: 50 m.



Aplicații

Este proiectată pentru realizarea de etichete deosebite, de mare calitate (plăcute cu nume, cu funcție sau cu date tehnice pentru produse). Poate fi folosită și pentru decorarea suprafețelor transparente. Folia poate fi imprimată serigrafic sau offset.

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GROSIME		23μ	
GREUTATE		137 g/m²	
STABILITATE DIMENSIONALĂ (lipit pe suport oțel)		0.1 mm	FINAT TM 14
TEMPERATURA DE UTILIZARE (pe suport aluminiu)		-40°C - +120°C	
ADERENȚĂ ADEZIV (după 24h, suport oțel inoxidabil)		12N/25mm	FINAT TM 1
REZISTENȚĂ DE RUPERE LA TRACȚIUNE	în lungime	min 200 Mpa	DIN EN ISO 527
	transversal	min 300 Mpa	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	min 120%	DIN EN ISO 527
	transversal	min 85%	
TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE		>+8°C	
DURATA DE DEPOZITARE*		2 ani	
DURABILITATEA APLICAȚIEI**		crom/crom mat 2 ani auriu 1 an	

* ÎN CUTIA ORIGINALĂ, LA 20°C ȘI UMDITATEA AERULUI DE 50% ** EXPUNERE LA EXTERIOR PE VERTICALĂ, CLIMAT NORMAL