

1663 Floor Graphics

Descriere

Folie specială din PVC, opacă, cu o mare densitate a pigmentului disponibilă în culoarea albă, cu suprafață lucioasă, imprimabilă serigrafic sau digital cu cerneluri pe bază de solvent.

Caracteristici

- Grosime: 1180 microni
- Tip adeziv: poliacrilic removabil, pe bază de solvenți
- Durabilitate: 3 ani
- Dimensiuni coală
- Lățimi: 1000 mm
- Lungime: 50 m.



Aplicații

Se recomandă pentru aplicații floor graphics. Pigmentul dens face folia total opacă, fapt ce o recomandă pentru orice tip de aplicații pe pardoseală. Trebuie laminată cu folie de protecție seria 250AS sau 255AS.

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GROSIME		110μ	
GREUTATE		135 g/m²	
STABILITATE DIMENSIONALĂ (lipit pe suport oțel)		0.4 mm	FINAT TM 14
TEMPERATURA DE UTILIZARE (pe suport aluminiu)		-20°C - +80°C	
ADERENȚĂ ADEZIV (după 24h, suport oțel inoxidabil)		5N/25mm	FINAT TM 1
REZISTENȚĂ DE RUPERE LA TRACȚIUNE	în lungime	min 19 Mpa	DIN EN ISO 527
	transversal	min 19 Mpa	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	min 130%	DIN EN ISO 527
	transversal	min 150%	
TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE		> +8°C	
DURATA DE DEPOZITARE*		2 ani	
DURABILITATEA APLICAȚIEI**		3 ani	

* ÎN CUTIA ORIGINALĂ, LA 20° ȘI UMIDITATEA AERULUI DE 50% ** EXPUNERE LA EXTERIOR PE VERTICALĂ, CLIMAT NORMAL