

250 AS

Folie de laminare floor graphics

Descriere

Folie din PVC specială, transparentă, cu grad mare de protecție UV. Folia are o textură specială, care asigură protecție împotriva alunecării atunci când este uscată, cât și în cazul în care este umedă. Folia asigură o bună protecție la umiditate, la ultraviolete și are o foarte bună rezistență împotriva acțiunilor mecanice, astfel că sistemul "floor graphics" poate fi folosit și în exterior.

Caracteristici

Grosime: 120 microni

Tip adeziv: poliacrilic permanent, neutru, pe bază de solvent,

Durabilitate: până la 3 luni

Dimensiuni rola

Lățimi: 1050 mm, 1300 mm, 1400mm,
Lungime: 50 m.,



Aplicații

Protejează imprimările pentru aplicațiile "floor graphics" de interior sau exterior. Rezistă la marea majoritate a uleiurilor și grăsimilor, a combustibililor, solventilor alifatici, acizilor slabi, a sărurilor și alcaliilor.

CARACTERISTICI MATERIAL		Valori/UM	
GROSIME		120μ	
GREUTATE		90 g/m²	
TEMPERATURA DE UTILIZARE (pe suport aluminiu)		-40°C - +80°C	
ADERENȚĂ ADEZIV (după 24h, suport oțel inoxidabil)		12N/25mm	FINAT TM 1
REZISTENȚĂ DE RUPERE LA TRACȚIUNE	în lungime	min 19 Mpa	DIN EN ISO 527
	transversal	min 19 Mpa	
ALUNGIRE LA RUPERE	în lungime	min 130%	DIN EN ISO 527
	transversal	min 150%	
TEMPERATURA MINIMA DE APLICARE		> +8°C	
DURATA DE DEPOZITARE*		2 ani	
DURABILITATEA APLICAȚIEI**		3 luni	

* ÎN CUTIA ORIGINALĂ, LA 20°C ȘI UMIDITATEA AERULUI DE 50%

** EXPUNERE LA CLIMAT NORMAL